

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd1a404db-gny-p-332744.html>

KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY



Cena brutto	854,99 zł
Cena netto	695,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZ22
Kod producenta	45640
Kod EAN	6923172590367
Obserwowanie odległości (szerokie)	94,8 m
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Wykrywanie odległości (szerokie)	240 m
Stabilizator obrazu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości (szerokie)	24 m
Balans bieli	Street lamp,Zewnętrzna,Naturalny,Ręczny,Wewnętrzna,Lampa sodowa
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Pobór mocy	4 W
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	48 m
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4
Minimalna przesłona	1,8
Kod IK	IK08
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Maksymalna przesłona	2,7
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Średnica	12,8 cm
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
WE/WY alarmu	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264,H.264H,H.264B
Typ migawki aparatu	Elektroniczny

Wideo detekcja ruchu	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Liczba soczewek	1
Redukcja hałasu	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wbudowany HDD	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Cyfrowy zoom	16x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	5 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Pojemność pamięci ROM	256 MB
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Opuszczony obiekt,Zaginiony obiekt,Wykrywanie twarzy,Przekraczać granicę
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Wysokość produktu	65,7 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Diody LED	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	DMSS; DSS Pro

Waga wraz z opakowaniem	700 g
PTZ	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Waga produktu	500 g
Skanowanie progresywne	Tak
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	55 dB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,352 x 288,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Żywotność diody LED podczerwonej	3 h
Kolor produktu	Biały,Czarny
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 70 °/s
Układ	Kopuła
Liczba kamer	1
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 30 °/s
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,2 m
Zaprogramowane punkty	Tak
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Kanały wejścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Zakres przesuwania	0 - 355°
Predefiniowana prędkość przechylenia	0,1 °/s
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Automatyczne wykrywanie	Tak
Prędkość wstępna	0,1 °/s
Zoom optyczny	4x

Pobór mocy (max)	13 W
Protokoły PTZ	DH-SD
Liczba użytkowników	20 użyt.
Tryby PTZ	8-turowy, Określony punkt
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 28 mm (1 / 28")

Opis produktu

- Gwarancja: F036M