Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd1a404db-gny-p-332744.html

KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY



Cena brutto	**962,99 zł**
Cena netto	**782,92 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAZ22**
Kod producenta	**45640**
Kod EAN	**6923172590367**
Układ	**Kopuła**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**0,1 °/s**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Prędkość wstępna	**0,1 °/s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Protokoły PTZ	**DH-SD**
Zoom optyczny	**4x**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 28 mm (1 / 28")**
Tryby PTZ	**8-turowy,Określony punkt**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**94,8 m**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**240 m**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Określanie odległości (szerokie)	**24 m**
Bluetooth	**Nie**

Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**48 m**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Kod IK	**IK08**
Balans bieli	**Street lamp,Lampa sodowa,Wewnętrzna,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna**
Minimalna przesłona	**1,8**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Pobór mocy	**4 W**
Maksymalna przesłona	**2,7**
WE/WY alarmu	**Tak**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Średnica	**12,8 cm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba soczewek	**1**
Formaty kompresji	**H.264+,H.264B,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264H**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Pojemność pamięci ROM	**256 MB**

Zakres kąta nachylenia	**5 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zaginiony obiekt,Wykrywanie twarzy,Opuszczony obiekt,Przekraczać granicę,Potykacz**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Oprogramowanie do zarządzania	**DMSS; DSS Pro**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Wysokość produktu	**65,7 mm**
PTZ	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	**55 dB**
Diody LED	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Żywotność diody LED podczerwonej	**3 h**
Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Waga produktu	**500 g**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 70 °/s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,352 x 288,2560 x 1440,704 x 480,352 x 240,704 x 576,1280 x**

	720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA)
Liczba kamer	**1**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 30 °/s**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,2 m**
Zaprogramowane punkty	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M