

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd1a404db-gny-p-332744.html>

## KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY



Cena brutto	<b>838,99 zł</b>
Cena netto	<b>682,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAZ22</b>
Kod producenta	<b>45640</b>
Kod EAN	<b>6923172590367</b>
Pobór mocy (max)	<b>13 W</b>
Protokoły PTZ	<b>DH-SD</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 28 mm (1 / 28")</b>
Tryby PTZ	<b>Określony punkt,8-turowy</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>94,8 m</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>240 m</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>5 - 90°</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>24 m</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>48 m</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Ostrość	<b>Zmotoryzowany/ręczny</b>
Kod IK	<b>IK08</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Minimalna przesłona	<b>1,8</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Maksymalna przesłona	<b>2,7</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>

Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>65,7 mm</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,Android</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>700 g</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>500 g</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>256 MB</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>704 x 480,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,2560 x 1440,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Potykaç,Zaginiony obiekt,Przekraczać granicę,Opuszczony obiekt,Wykrywanie twarzy</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>20 m</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>

Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Zoom optyczny	<b>4x</b>
Oprogramowanie do zarządzania	<b>DMSS; DSS Pro</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	<b>55 dB</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Żywotność diody LED podczerwonej	<b>3 h</b>
Stabilizator obrazu	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1 - 1/30000 s</b>
Ręczna prędkość obrotu	<b>0,1 - 70 °/s</b>
Balans bieli	<b>Zewnętrzna,Wewnętrzna,Lampa sodowa,Naturalny,Ręczny,Street lamp</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Ręczna prędkość pochylenia	<b>0,1 - 30 °/s</b>
Pobór mocy	<b>4 W</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,2 m</b>
Zaprogramowane punkty	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Certyfikaty	<b>CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>

---

Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>0,1 °/s</b>
Pojemność pamięci RAM	<b>512 MB</b>
Średnica	<b>12,8 cm</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Prędkość wstępna	<b>0,1 °/s</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+,H.264H,H.264B</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M