

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22204db-gny-ptz-2mp-4x-starlight-wizsenseptz-2mp-4x-starlight-wizsense-p-337957.html>



Kamera IP Dahua SD22204DB-GNY PTZ 2MP 4x Starlight WizSensePTZ 2MP 4x Starlight WizSense

Cena brutto	938,99 zł
Cena netto	763,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABXS
Kod producenta	40155
Kod EAN	6923172541253
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	33,1 m
Rodzaj zasilania	DC
Obserwuj odległość	65,4 m
Zoom optyczny	4x
Typ mocowania	Sufit
Wykrywanie odległości	165,5 m
Liczba użytkowników	20 użyt.
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
Minimalna przesłona	1,6
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	3
Balans bieli	Wewnętrzna,Zewnętrzna,Automatyczna,Ręczny,ATW
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Pobór mocy	2,3 W
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Prędkość przepływu danych	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Suma megapikseli	2 MP

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Wbudowany HDD	Nie
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Ilość klatek	30 fps
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.4°
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Średnica	12,2 cm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.1°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Możliwość przybliżenia	Tak
Szybkość pochylenia	60 °/s
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264B,M-JPEG,H.264H,H.264+
Prędkość przesuwania	100 °/s
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Cyfrowy zoom	16x
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kontrola panewki kamery	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
PTZ	Tak
Transmisja wideo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Skanowanie progresywne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Zaprogramowane punkty	Tak
Wysokość produktu	89 mm
Liczba kamer	1
Prędkość wstępna	100 °/s
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Protokoły PTZ	Pelco-P/D
Waga produktu	500 g
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Tryby PTZ	5 wzór,8-turowy,Kolejność ustawień
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117.7°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480
Przeglądarka internetowa	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 355°
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	1920 x 1080 px
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Pobór mocy (max)	6,1 W
Kod IK	IK10
Układ	Kopuła
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Określanie odległości	16,6 m
Wi-Fi	Nie

Stopień ochrony IP	IP66
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna

Opis produktu

- Gwarancja: F024M