Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22204db-gny-ptz-2mp-4x-starlight-wizsenseptz-2mp-4x-starlight-wizsense-p-337957.html



Kamera IP Dahua SD22204DB-GNY PTZ 2MP 4x Starlight WizSensePTZ 2MP 4x Starlight WizSense

Cena brutto	**926,99 zł**
Cena netto	**753,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABXS**
Kod producenta	**40155**
Kod EAN	**6923172541253**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**33,1 m**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Obserwuj odległość	**65,4 m**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wykrywanie odległości	**165,5 m**
Układ	**Kopuła**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Prędkość przepływu danych	**448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps**
Rodzaj zasilania	**DC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zoom optyczny	**4x**

Minimalna przesłona	**1,6**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Maksymalna przesłona	**3**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Tryb nocny	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Bluetooth	**Nie**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**99.1°**
Balans bieli	**Wewnętrzna,ATW,Zewnętrzna,Automatyczna,Ręczny**
Suma megapikseli	**2 MP**
Szybkość pochylenia	**60 °/s**
Pobór mocy	**2,3 W**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przesuwania	**100 °/s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Certyfikaty	**CE, FCC, UL**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264B,H.264H,H.264+,H.265+,M-JPEG**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Średnica	**12,2 cm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**

Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
PTZ	**Tak**
Prędkość wstępna	**100 °/s**
Karta sieciowa	**Tak**
Protokoły PTZ	**Pelco-P/D**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Tryby PTZ	**8-turowy,Kolejność ustawień,5 wzór**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**117.7°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**1920 x 1080 px**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Kod IK	**IK10**
Wysokość produktu	**89 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**500 g**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Określanie odległości	**16,6 m**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pobór mocy (max)	**6,1 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja**

	szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 240,704 x 576,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,1280 x 720 (HD 720)**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M