

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22204db-gny-ptz-2mp-4x-starlight-wizsenseptz-2mp-4x-starlight-wizsense-p-337957.html>



Kamera IP Dahua SD22204DB-GNY PTZ 2MP 4x Starlight WizSensePTZ 2MP 4x Starlight WizSense

Cena brutto	938,99 zł
Cena netto	763,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABXS
Kod producenta	40155
Kod EAN	6923172541253
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości	165,5 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Wysokość produktu	89 mm
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Waga produktu	500 g
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.4°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,704 x

	480,352 x 240,704 x 576
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.1°
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 355°
Szybkość pochylenia	60 °/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Pobór mocy (max)	6,1 W
Prędkość przesuwania	100 °/s
Układ	Kopuła
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP66
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Typ mocowania	Sufit
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zoom optyczny	4x
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Transmisja wideo	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Minimalna przesłona	1,6
Tryb nocny	Tak
Zaprogramowane punkty	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	3
Prędkość wstępna	100 °/s
Balans bieli	Wewnętrzna,ATW,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Protokoły PTZ	Pelco-P/D

Pobór mocy	2,3 W
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Tryby PTZ	8-turowy, Kolejność ustawień, 5 wzór
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Suma megapikseli	2 MP
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117.7°
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Wbudowany HDD	Nie
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	1920 x 1080 px
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Średnica	12,2 cm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kod IK	IK10
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Możliwość przybliżenia	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast, Unicast
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 720p
Formaty kompresji	M-JPEG, H.264B, H.264+, H.265+, H.264H, H.265, H.264
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Określanie odległości	16,6 m
Typ diody LED	Podczerwień
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Rozpoznawanie odległości	33,1 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
PTZ	Tak

Obserwuj odległość	65,4 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M