Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-p-337141.html

KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY



Cena brutto	**765,99 zł**
Cena netto	**622,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5473**
Kod producenta	**40982**
Kod EAN	**6923172536334**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 100 °/s**
Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 60 °/s**
Waga produktu	**500 g**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,704 x 576,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,2304 x 1296**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Paroodporny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**60 °/s**
Układ	**Kopuła**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Prędkość wstępna	**100 °/s**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Wi-Fi	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Protokoły PTZ	**Pelco-P/D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryby PTZ	**5 wzór,8-turowy**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105.7 - 33.6°**
Zoom optyczny	**4x**
Pobór mocy (max)	**6,1 W**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Bluetooth	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Określanie odległości	**24 m**
Balans bieli	**Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Wewnętrzna,ATW,Naturalny,Ręczny,Lampa sodowa**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Liczba soczewek	**1**
Minimalna przesłona	**1,6**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Pobór mocy	**2,3 W**
Maksymalna przesłona	**3**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Rozpoznawanie odległości	**48 m**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Obserwuj odległość	**94,8 m**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Średnica	**12,2 cm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości	**240 m**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**90.3 - 29.4°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Cyfrowy zoom	**16x**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Przekraczać granicę,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Moving object,Potykacz**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 2816Kbps – 13056Kbps; H.265: 1024Kbps – 7936Kbps**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48.5 - 16.6°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Nagrywanie trasy	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
PTZ	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom**

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wysokość produktu	**89 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M