

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-p-337141.html>

KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY



Cena brutto	1 025,99 zł
Cena netto	834,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5473
Kod producenta	40982
Kod EAN	6923172536334
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Układ	Kopuła
Protokoły PTZ	Pelco-P/D
Przeglądarka internetowa	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Tryby PTZ	8-turowy, 5 wzór
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wi-Fi	Nie
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.7 - 33.6°
Pobór mocy (max)	6,1 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kod IK	IK10
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Metoda strumieniowa	Multicast, Unicast
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zoom optyczny	4x
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Liczba użytkowników	20 użyt.
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Określanie odległości	24 m
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Bluetooth	Nie
Liczba soczewek	1
Minimalna przesłona	1,6

Stabilizator obrazu	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Maksymalna przesłona	3
Balans bieli	Wewnętrzna, Street lamp, Lampa sodowa, ATW, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
Aktywny alarm włamania	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Pobór mocy	2,3 W
Rozpoznawanie odległości	48 m
Suma megapikseli	4 MP
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Obserwuj odległość	94,8 m
Możliwość przybliżenia	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wykrywanie odległości	240 m
Formaty kompresji	H.264B, M-JPEG, H.264+, H.264H, H.265, H.264, H.265+
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Średnica	12,2 cm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	90.3 - 29.4°
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Redukcja hałasu	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Przekraczać granicę, Opuszczony obiekt, Moving object, Wtargnięcie, Potykacz, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Zaginiony obiekt
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Prędkość przepływu danych	H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps
Sposób łączności	Przewodowy
Kodowanie regionalnego obszaru	Tak

zainteresowania (ROI)	
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.5 - 16.6°
Transmisja wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Nagrywanie trasy	Tak
PTZ	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 100 °/s
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wysokość produktu	89 mm
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 60 °/s
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Zaprogramowane punkty	Tak
Liczba kamer	1
Waga produktu	500 g
Paroodporny	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 960,704 x 576,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304

	x 1296
Predefiniowana prędkość przechylenia	60 °/s
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Kolor produktu	Biały
Prędkość wstępna	100 °/s

Opis produktu

- Gwarancja: F036M