

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-w-p-369507.html>

Kamera IP DAHUA SD22404DB-GNY-W

Cena brutto	1 046,99 zł
Cena netto	851,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABY9
Kod producenta	40175
Kod EAN	6923172536402
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Przekraczać granicę, Wtargnięcie, Potykacz, Opuszczony obiekt, Moving object, Zaginiony obiekt, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Możliwość przybliżenia	Tak
Prędkość przepływu danych	H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.5 - 16.6°
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	90.3 - 29.4°
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola panewki kamery	Tak

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
PTZ	Tak
Nagrywanie trasy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 100 °/s
Wysokość produktu	89 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 60 °/s
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Zaprogramowane punkty	Tak
Waga produktu	500 g
Liczba kamer	1
Paroodporny	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,2560 x 1440,1280 x 960,704 x 576,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Predefiniowana prędkość przechylenia	60 °/s
Kolor produktu	Biały
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Prędkość wstępna	100 °/s
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Protokoły PTZ	Pelco-P/D
Układ	Kopuła
Przeglądarka internetowa	Tak
Tryby PTZ	8-turowy,5 wzór
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.7 - 33.6°
Wi-Fi	Tak
Pobór mocy (max)	4,8 W

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kod IK	IK10
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	150 Mbit/s
Metoda strumieniowa	Multicast, Unicast
Zoom optyczny	4x
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Określanie odległości	24 m
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Stabilizator obrazu	Tak
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Balans bieli	Wewnętrzna, Zewnętrzna, Automatyczna, ATW, Lampa sodowa, Naturalny, Ręczny, Street lamp
Minimalna przesłona	1,6
Aktywny alarm włamania	Tak
Pobór mocy	2,7 W
Maksymalna przesłona	3
Rozpoznawanie odległości	48 m
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Obserwuj odległość	94,8 m
Formaty kompresji	M-JPEG, H.264B, H.264H, H.264+, H.265, H.264, H.265+
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	240 m
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Średnica	12,2 cm
Wbudowany HDD	Nie

Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: G024M