

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-w-p-369507.html>

## Kamera IP DAHUA SD22404DB-GNY-W

Cena brutto	<b>790,99 zł</b>
Cena netto	<b>643,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABY9</b>
Kod producenta	<b>40175</b>
Kod EAN	<b>6923172536402</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>48.5 - 16.6°</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>90.3 - 29.4°</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Nagrywanie trasy	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Ręczna prędkość obrotu	<b>0,1 - 100 °/s</b>
Wysokość produktu	<b>89 mm</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Ręczna prędkość pochylenia	<b>0,1 - 60 °/s</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>700 g</b>
Szybkość migawki	<b>1 - 1/30000 s</b>
Zaprogramowane punkty	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>500 g</b>

Liczba kamer	<b>1</b>
Paroodporny	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 576,352 x 288,640 x 480 (VGA),1280 x 960</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,5 m</b>
Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>60 °/s</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Prędkość wstępna	<b>100 °/s</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Protokoły PTZ	<b>Pelco-P/D</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Tryby PTZ	<b>5 wzór,8-turowy</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>105.7 - 33.6°</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>4,8 W</b>
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>150 Mbit/s</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast,Unicast</b>
Zoom optyczny	<b>4x</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Określanie odległości	<b>24 m</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>

Stabilizator obrazu	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / ściana / słup</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Balans bieli	<b>Naturalny,Ręczny,Lampa sodowa, Zewnętrzna,Automatyczna,ATW, Wewnętrzna,Street lamp</b>
Minimalna przesłona	<b>1,6</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>2,7 W</b>
Maksymalna przesłona	<b>3</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>48 m</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>55 dB</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Obserwuj odległość	<b>94,8 m</b>
Formaty kompresji	<b>H.264H,H.264+,H.265+,H.264B,M-JPEG,H.265,H.264</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Wykrywanie odległości	<b>240 m</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Średnica	<b>12,2 cm</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Pojemność pamięci RAM	<b>512 MB</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wtargnięcie,Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Moving object,Przekraczać granicę,Potykaçz,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>

---

Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
----------------------	------------

---

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
--	------------

---

Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
---------------------------	------------

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M