

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-w-p-369507.html>



Kamera IP DAHUA SD22404DB-GNY-W

Cena brutto	791,99 zł
Cena netto	643,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABY9
Kod producenta	40175
Kod EAN	6923172536402
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Predefiniowana prędkość przechylenia	60 °/s
Układ	Kopuła
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Prędkość wstępna	100 °/s
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Protokoły PTZ	Pelco-P/D
Wi-Fi	Tak
Tryby PTZ	8-turowy,5 wzór
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.7 - 33.6°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres przesuwania	0 - 355°
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zoom optyczny	4x
Pobór mocy (max)	4,8 W
Kod IK	IK10
Liczba użytkowników	20 użyt.
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	150 Mbit/s
Tryb nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Wideo detekcja ruchu	Tak
Stabilizator obrazu	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Określanie odległości	24 m
Balans bieli	Wewnętrzna,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Naturalny,Ręczny,Lampa sodowa,ATW
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Pobór mocy	2,7 W
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Minimalna przesłona	1,6
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna przesłona	3
Rozpoznawanie odległości	48 m
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264B,H.265+,H.264H,H.265,H.264,H.264+
Średnica	12,2 cm
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Obserwuj odległość	94,8 m
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	240 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany HDD	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Redukcja hałasu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Opuszczony obiekt,Moving object,Zaginiony o

	biekt,Wtargnięcie,Potykaç,Przekraczać granicę
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Prędkość przepływu danych	H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Możliwość przybliżenia	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.5 - 16.6°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	90.3 - 29.4°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kontrola panewki kamery	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wysokość produktu	89 mm
PTZ	Tak
Nagrywanie trasy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Skanowanie progresywne	Tak
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 100 °/s
Waga produktu	500 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 60 °/s
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Zaprogramowane punkty	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 576,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,1280 x 960,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)

Liczba kamer	1
Paroodporny	Tak
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: F024M