

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd5a232gb-hnr-p-360335.html>

Kamera IP DAHUA SD5A232GB-HNR

Cena brutto	2 549,99 zł
Cena netto	2 073,16 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSC
Kod producenta	42455
Kod EAN	6923172585202
Szybkość migawki	1/1 - 1/30,000 s
Maska prywatności	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast, Unicast
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Prędkość przesuwania	400 °/s
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	58.4°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Pojemność pamięci ROM	4096 MB
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Kod IK	IK10
Paroodporny	Tak
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288

Długość ogniskowa	4.5 - 144 mm
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Średnica	19 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy	10 W
Wyjście prądu stałego (w woltach)	24
Tryb nocny	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Czujnik ruchu	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Smart IR	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb dzienny / nocny	Tak
Minimalna przesłona	4
Sposób łączności	Przewodowy
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Cyfrowy zoom	16x
Stopień ochrony IP	IP67
Szybkość pochylenia	300 °/s
Pobór mocy (max)	22 W
Kąt widzenia obiektywu w pionie	33.4°
Przeglądarka internetowa	Tak
Prędkość przepływu danych	64 kbps-10496 kbps
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba kamer	1
WE/WY alarmu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	66.4°

Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 200 °/s
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Układ	Kopuła
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Biały,Czarny
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Waga produktu	4,7 kg
Wysokość produktu	332 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Balans bieli	Wewnętrzna,Street lamp,ATW,Naturalny,Ręczny,Lampa sodowa,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Liczba użytkowników	20 użyt.
Ilość klatek	30 fps
Zoom optyczny	32x
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.264H,H.265,H.264,H.265+,H.264B

Opis produktu

- Gwarancja: G024M