Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd5a425xa-hnr-p-300633.html

KAMERA IP DAHUA SD5A425XA-HNR



Cena brutto	**4 784,99 zł**
Cena netto	**3 890,24 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0665**
Kod producenta	**SD5A425XA-HNR**
Kod EAN	**6939554976223**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Wtargnięcie,Zmiana scen,Potykacz**
Układ	**Douszne**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**150 m**
Prędkość przepływu danych	**32- 8192Kbps**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33.7°**
Wi-Fi	**Nie**
PTZ	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**59.8°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szybkość pochylenia	**200 °/s**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Prędkość przesuwania	**300 °/s**
Zoom optyczny	**25x**
Liczba kamer	**1**
Cyfrowy zoom	**16x**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.726,G.722.1,G.729,G.711a,G.723**
Tryb nocny	**Tak**

Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Bluetooth	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Materiał obudowy	**Metal**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Balans bieli	**Sodium lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Wewnętrzna**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikaty	**CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 15 B,ANSI C63.4- 2014**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Prędkość wstępna	**400 °/s**
Redukcja hałasu	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Tryby PTZ	**8-turowy,Określony punkt**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**19 cm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**63.3°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kod IK	**IK10**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
WE/WY alarmu	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**

Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Minimalna przesłona	**1,6**
IK code	**IK10**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maksymalna przesłona	**4**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Długość ogniskowa	**5.8 - 145 mm**
Określanie odległości	**172 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba soczewek	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**344 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Obserwuj odległość	**689 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wykrywanie odległości	**1724 m**
Wysokość produktu	**332 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga wraz z opakowaniem	**8 kg**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Waga produktu	**4,7 kg**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,G.711Mu,G.723,G.711a,G.729**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,1280 x 960,352 x 288,704 x 480,2048 x 1536 (QXGA)**

Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Pojemność pamięci ROM	**4000 MB**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M