

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd5a432gb-hnr-p-332622.html>



KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena brutto	3 608,99 zł
Cena netto	2 934,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6742
Kod producenta	DH-SD5A432GB-HNR
Kod EAN	6923172540867
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Zakres kąta nachylenia	15 - 90°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	24
Wyjścia słuchawkowe	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy (max)	22 W
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 200 °/s
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Wysokość produktu	332 mm
Typ mocowania	Sufit

Predefiniowana prędkość przechylenia	300 °/s
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Ostrość	Ręczny
Prędkość wstępna	400 °/s
Waga produktu	4,7 kg
Minimalna przesłona	1,6
Tryby PTZ	5 wzór
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480,352 x 288,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2048 x 1536 (QXGA),352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080)
Maksymalna przesłona	4
Kąt widzenia soczewki, przekątna	67.5-3.2
Kolor produktu	Czarny,Biały
Długość ogniskowa	4.8-154
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Wykrywanie odległości	2124 m
Układ	Kopuła
Suma megapikseli	4 MP
Kod IK	IK10
Pojemność pamięci ROM	4000 MB
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wbudowany HDD	Nie
Określanie odległości	212 m
Auto-tracking	Tak
Wi-Fi	Nie
Liczba soczewek	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31.9-1.3
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	58.5-2.8
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rozpoznawanie odległości	425 m
Obserwuj odległość	839 m
Cyfrowy zoom	16x
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zoom optyczny	32x
Sposób łączności	Przewodowy

Tryb nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Bluetooth	Nie
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Lampa sodowa, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Pobór mocy	13 W
Kontrola panewki kamery	Tak
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	150 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Typ diody LED	Podczerwień
Średnica	19 cm
Obsługiwane formaty audio	G.729,G.723,G.726,G.722.1,G.711
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2,5 A
Możliwość przybliżenia	Tak
PTZ	Tak
Formaty kompresji	H.264B,H.264H,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Skanowanie progresywne	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Liczba kamer	1
Redukcja hałasu	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Przekątna ekranu	1"

Opis produktu

- Gwarancja: F036M