Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd5a432gb-hnr-p-332622.html



KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena brutto	**3 836,99 zł**
Cena netto	**3 119,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR6742**
Kod producenta	**DH-SD5A432GB-HNR**
Kod EAN	**6923172540867**
Waga produktu	**4,7 kg**
Pojemność pamięci ROM	**4000 MB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA),352 x 288**
Auto-tracking	**Tak**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 300 °/s**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**31.9–1.3**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 200 °/s**
Układ	**Kopuła**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**58.5–2.8**
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Cyfrowy zoom	**16x**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**300 °/s**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Prędkość wstępna	**400 °/s**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Tryby PTZ	**5 wzór**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**67.5–3.2**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zoom optyczny	**32x**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Określanie odległości	**212 m**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**150 m**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Balans bieli	**Lampa sodowa,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Wewnętrzna,Street lamp**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rozpoznawanie odległości	**425 m**
Pobór mocy	**13 W**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**2,5 A**
Obserwuj odległość	**839 m**
Certyfikaty	**CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**
PTZ	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Średnica	**19 cm**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,G.723,G.729,G.711,G.726**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**

Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,H.264H,H.264B**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Pobór mocy (max)	**22 W**
Zakres kąta nachylenia	**15 - 90°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**24**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Typ mocowania	**Sufit**
Karta sieciowa	**Tak**
Ostrość	**Ręczny**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Minimalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Maksymalna przesłona	**4**
Wysokość produktu	**332 mm**
Długość ogniskowa	**4.8–154**
Waga wraz z opakowaniem	**8 kg**
Wykrywanie odległości	**2124 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Przekątna ekranu	**1"**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M