

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd5a432gb-hnr-p-332622.html>



KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena brutto	3 871,99 zł
Cena netto	3 147,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6742
Kod producenta	DH-SD5A432GB-HNR
Kod EAN	6923172540867
PTZ	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Skanowanie progresywne	Tak
Rozpoznawanie odległości	425 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba kamer	1
Obserwuj odległość	839 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Średnica	19 cm
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.729,G.711,G.726,G.723
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Możliwość przybliżenia	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.264B,H.265+,H.264H
Przeglądarka internetowa	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Redukcja hałasu	Tak
Pobór mocy (max)	22 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zakres kąta nachylenia	15 - 90°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	24

Stopień ochrony IP	IP67
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ mocowania	Sufit
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ostrość	Ręczny
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Minimalna przesłona	1,6
Maksymalna przesłona	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Długość ogniskowa	4.8-154
Wysokość produktu	332 mm
Wykrywanie odległości	2124 m
Suma megapikseli	4 MP
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Pojemność pamięci ROM	4000 MB
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	4,7 kg
Auto-tracking	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080)
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31.9-1.3
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Czarny,Biały
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	58.5-2.8
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Układ	Kopuła
Cyfrowy zoom	16x
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 200 °/s
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD

Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Wi-Fi	Nie
Sposób łączności	Przewodowy
Predefiniowana prędkość przechylenia	300 °/s
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość diod oświetlenia	4
Prędkość wstępna	400 °/s
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Tryby PTZ	5 wzór
Zoom optyczny	32x
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	67.5-3.2
Tryb nocny	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	150 m
Kod IK	IK10
Balans bieli	Street lamp,Wewnętrzna,Lampa s odowa,Zewnętrzna,Automatyczna ,Naturalny,Ręczny
Typ diody LED	Podczerwień
Określanie odległości	212 m
Pobór mocy	13 W
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2,5 A
Liczba soczewek	1
Przekątna ekranu	1"

Opis produktu

- Gwarancja: F036M