

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd5a432gb-hnr-p-332622.html>



## KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena brutto	<b>3 871,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 147,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR6742</b>
Kod producenta	<b>DH-SD5A432GB-HNR</b>
Kod EAN	<b>6923172540867</b>
Długość ogniskowa	<b>4.8-154</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,H.264+,H.264H,H.264B,H.265+</b>
Wykrywanie odległości	<b>2124 m</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>4000 MB</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>31.9-1.3</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>15 - 90°</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>58.5-2.8</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>24</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>4</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 70 °C</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>

Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Wysokość produktu	<b>332 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>150 m</b>
Ręczna prędkość obrotu	<b>0,1 - 300 °/s</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8 kg</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Ręczna prędkość pochylenia	<b>0,1 - 200 °/s</b>
Waga produktu	<b>4,7 kg</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>2,5 A</b>
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,1280 x 720 (HD 720),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,704 x 480</b>
Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>300 °/s</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Prędkość wstępna	<b>400 °/s</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Tryby PTZ	<b>5 wzór</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>67.5-3.2</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,8 m</b>
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Określanie odległości	<b>212 m</b>

Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zoom optyczny	<b>32x</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>22 W</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>425 m</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Balans bieli	<b>Wewnętrzna, Street lamp, Lampa s odowa, Zewnętrzna, Automatyczna , Naturalny, Ręczny</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Obserwuj odległość	<b>839 m</b>
Pobór mocy	<b>13 W</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Certyfikaty	<b>CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Ostrość	<b>Ręczny</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Minimalna przesłona	<b>1,6</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Średnica	<b>19 cm</b>
Maksymalna przesłona	<b>4</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.723, G.711, G.722.1, G.726, G.729</b>
Przekątna ekranu	<b>1"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M