Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-tpc-bf1241-d3f4-p-295596.html

KAMERA IP DAHUA TPC-BF1241-D3F4



Cena brutto	**2 451,99 zł**
Cena netto	**1 993,49 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0692**
Kod producenta	**TPC-BF1241-D3F4**
Kod EAN	**6939554923234**
Waga produktu	**900 g**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Szerokość opakowania	**279 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Głębokość opakowania	**187 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Układ	**Pocisk**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**71.2°**
Maksymalna rozdzielczość	**2336 x 1752 px**
Cyfrowy zoom	**16x**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Pasmo spektralne w podczerwieni	**8 - 14 µm**
Liczba użytkowników	**10 użyt.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Porty RS-485	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**92.6°**
Tryb nocny	**Tak**

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Szybkość migawki	**1/30000 s**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Wewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
WE/WY alarmu	**Tak**
Pobór mocy	**8 W**
Liczba czujników	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość klatek	**60 fps**
Rodzaj ochrony hasłem	**Użytkownik**
Ochrona hasłem	**Tak**
Pobór mocy (max)	**14 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**150 Mbit/s**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Typ mocowania	**Ściana**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,HTTPS**

Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wysokość produktu	**90,1 mm**
Szerokość produktu	**205,5 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Głębokość produktu	**90,4 mm**
Maksymalny zasięg działania	**150 m**
Wysokość opakowania	**138 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,3 kg**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M