Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-tpc-df1241-d2f2-p-295602.html



KAMERA IP DAHUA TPC-DF1241-D2F2

Cena brutto	**2 227,99 zł**
Cena netto	**1 811,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0702**
Kod producenta	**TPC-DF1241-D2F2**
Kod EAN	**6939554923296**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**112 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**850 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,640 x 480 (VGA),1280 x 720,1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),704 x 576,352 x 288,2336 x 1752**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Tuba/kopułka**
Liczba czujników	**1**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,3 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,05 lx**
Maksymalna rozdzielczość	**2336 x 1752 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba użytkowników	**10 użyt.**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Naturalny,Ręczny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Typ mocowania	**Sufit**
Certyfikaty	**CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 FCC:CFR 47 FCC Part15 subpart B; ANSI C63.4-2014**
Technologia redukcji szumów	**2D / 3D**
Maksymalna przesłona	**2,2**
Suma megapikseli	**4 MP**
Czułość termiczna (NETD)	**50 mK**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Długość ogniskowa	**2 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**12,2 cm**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pasmo spektralne w podczerwieni	**8 - 14 µm**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane formaty audio	**G.711Mu,PCM,G.711a**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**13 W**
Prędkość przepływu danych	**640 - 8192 Kbps**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.264H,H.264B**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**116°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**72°**
Ilość klatek	**30 fps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**94°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Ilość diod oświetlenia	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M