Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-wifi-ptz-sd22404t-gn-w-p-295537.html



Kamera IP DAHUA WiFI PTZ SD22404T-GN-W

Cena brutto	**958,99 zł**
Cena netto	**779,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0548**
Kod producenta	**SD22404T-GN-W**
Kod EAN	**6939554942464**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1520 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Określanie odległości	**18 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Minimalna przesłona	**1,6**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów Ultra 2D, Redukcja szumów Ultra 3D**
Rodzaj zasilania	**DC**
Maksymalna przesłona	**2,8**
Rozpoznawanie odległości	**36 m**
Zoom optyczny	**4x**
Długość ogniskowa	**2.7 - 11 mm**
Obserwuj odległość	**70 m**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Wykrywanie odległości	**180 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Bluetooth	**Nie**
Kąt pola widzenia (FOV)	**112,5°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Materiał obudowy	**Metal**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Wtargnięcie, Potykacz,Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt**
Balans bieli	**ATW,Ręczny,Wewnętrzna,Zewnętrzna,Automatyczna**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Pobór mocy	**10 W**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Certyfikaty	**CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Szybkość pochylenia	**60 °/s**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Prędkość przesuwania	**100 °/s**
Cechy zabiezpieczeń	**Wandaloodporna**
Średnica	**12,2 cm**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Interfejs	**RJ-45/WLAN**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Cyfrowy zoom	**16x**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Transmisja wideo	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,1080p**
PTZ	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Zdalny podgląd	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Video detektor ruchu	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**60 °/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Prędkość wstępna	**100 °/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Wysokość produktu	**89 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Protokoły PTZ	**DH-SD**
Waga wraz z opakowaniem	**710 g**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryby PTZ	**Auto pan,Automatyczne skanowanie,8-turowy,5 wzór**
Waga produktu	**660 g**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Automatyczny tryb panoramiczny	**Tak**
Pełny HD	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,2592 x 1520,342 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2592 x 1520 px**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Kod IK	**IK10**
Układ	**Kopuła**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M