Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-do-monitoringu-axis-02125-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-360863.html



Kamera IP do monitoringu Axis 02125-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena brutto	**2 351,99 zł**
Cena netto	**1 912,19 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ329**
Kod producenta	**02125-001**
Kod EAN	**7331021072978**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**130°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,802.1x RADIUS,EAP-TLS,HTTPS**
Nie zawiera	**BFR,PCW**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Szybkość migawki	**1/38500 - 1/5 s**

Waga produktu	**491 g**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1728,2668 x 1512**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,5 m**
Kolor produktu	**Biały**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Układ	**Kula (kształt)**
Długość produktu	**170 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1728 px**
Pobór mocy (max)	**12,95 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Liczba języków	**12**
Stopień ochrony IP	**IP66, IP67**
Balans bieli	**Automatyczna**
Analityczna inteligencja wideo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pobór mocy	**5 W**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Certyfikaty	**CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A IEC/EN 62368-1, IEC 62471, IS 13252 IEC 60068-2-X, IEC/EN 60**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kod IK	**IK08**
Obsługa języków	**Chińska uproszczona,Niemiecki,Rosyjski,koreańska,Chińska tradycyjna,Portugalski,Włoski,Polski,Angielski,Francuska,Hiszpański,Japońska**

Średnica	**10,1 cm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2,1**
Liczba soczewek	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Maska prywatności	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**855 nm**
Długość stałej ogniskowej	**2,4 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M