

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-do-monitoringu-axis-02125-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-360863.html>



Kamera IP do monitoringu Axis 02125-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena brutto	2 200,99 zł
Cena netto	1 789,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ329
Kod producenta	02125-001
Kod EAN	7331021072978
Wielkość pamięci flash	512 MB
Obsługa języków	Chińska uproszczona, Niemiecki, Rosyjski, koreańska, Chińska tradycyjna, Portugalski, Włoski, Polski, Angielski, Francuska, Hiszpański, Japońska
Średnica	10,1 cm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Maksymalna przesłona	2,1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Suma megapikseli	4 MP
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Wbudowany HDD	Nie
Liczba języków	12
Nagrywanie wideo	Tak
Analityczna inteligencja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265, H.264
Rodzaj powiadomienia	Mail
Nakładanie tekstu	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Kod IK	IK08
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandaloodporna
Obsługiwane tryby wideo	1440p

Wideo detekcja ruchu	Tak
Długość fal podczerwieni	855 nm
Ochrona hasłem	Tak
Liczba soczewek	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Aktywny alarm włamania	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maska prywatności	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,4 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	81°
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	130°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Waga produktu	491 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2304 x 1728, 2668 x 1512
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Biały
Transmisja wideo	Tak
Układ	Kula (kształt)
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1728 px
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ diody LED	Podczerwień
Rodzaj zasilania	PoE
Nie zawiera	BFR, PCW
Tryb nocny	Tak
Szybkość migawki	1/38500 - 1/5 s
Materiał obudowy	Plastik, Aluminium

Liczba kamer	1
Stabilizator obrazu	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,5 m
Balans bieli	Automatyczna
Min. Oświetlenie	0 lx
Pobór mocy	5 W
Długość produktu	170 mm
Certyfikaty	CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A IEC/EN 62368-1, IEC 62471, IS 13252 IEC 60068-2-X, IEC/EN 60
Pobór mocy (max)	12,95 W
Filtrowanie adresów IP	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G024M