

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-do-monitoringu-axis-02125-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-360863.html>



## Kamera IP do monitoringu Axis 02125-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena brutto	<b>2 050,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 667,47 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ329</b>
Kod producenta	<b>02125-001</b>
Kod EAN	<b>7331021072978</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85258900</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,4 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Inkrypcja HTTS	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>81°</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 100%</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>130°</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 65 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSH, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Waga produktu	<b>491 g</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2304 x 1728, 2668 x 1512</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1728 px</b>

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>20 m</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>
Nie zawiera	<b>BFR,PCW</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/38500 - 1/5 s</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik,Aluminium</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Stabilizator obrazu	<b>Tak</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,5 m</b>
Balans bieli	<b>Automatyczna</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Długość produktu	<b>170 mm</b>
Certyfikaty	<b>CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A IEC/EN 62368-1, IEC 62471, IS 13252 IEC 60068-2-X, IEC/EN 60</b>
Pobór mocy (max)	<b>12,95 W</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Wielkość pamięci flash	<b>512 MB</b>
Obsługa języków	<b>Chińska uproszczona,Niemiecki,Rosyjski,koreańska,Chińska tradycyjna,Portugalski,Włoski,Polski,Angielski,Francuska,Hiszpański,Japońska</b>
Średnica	<b>10,1 cm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Maksymalna przestona	<b>2,1</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Liczba języków	<b>12</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66, IP67</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>

Analityczna inteligencja wideo	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.265,H.264</b>
Rodzaj powiadomienia	<b>Mail</b>
Nakładanie tekstu	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Tryby PTZ	<b>Cyfrowy PTZ</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Kod IK	<b>IK08</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1440p</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Długość fal podczerwieni	<b>855 nm</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M