

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1143g2-liu2-8mm-p-350897.html>



Kamera IP DS-2CD1143G2-LIU(2.8mm)

Cena brutto	423,99 zł
Cena netto	344,71 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000673
Kod producenta	311327289
Kod EAN	6942160472706
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę	20
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Funkcje specjalne	Wybrane funkcje: Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Możliwość wyłączenia
Mikrofon	Wbudowany
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Nie
Protokoły sieciowe	Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) WEB Server: Wbudowany Maks. liczba użytkowników on-line: 6 ONVIF: Wybrane funkcje: Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w
Standardy sieciowe	802.3af
Bezpieczeństwo	Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m Zasięg oświetlacza IR: 30 m
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Zasilanie	PoE (802.3af) 12 V DC / 500 mA Pobór mocy: nie więcej 7.5 W @ PoE nie więcej 6 W @ 12 V DC

Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	0.48
Wymiary	Wymiary: średnica 121 x 98 mm
Pozostałe parametry	Audio: Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUIK%
Uwaga	CE+WEEE
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK08
Gwarancja	24 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Obiektyw	Ogniskowa 2.8 mm Kąt widzenia: 98 °
Kąt widzenia poziomy	98
Matryca	Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS Wielkość matrycy: 4 Mpx Rozdzielczość: 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Opis produktu

Kamera IP DS-2CD1143G2-LIU(2.8mm)

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Audio:

- Wbudowany mikrofon
- Przesył audio po sieci
- Zgodność ze standardem AAC

- Redukcja szumu i echa
- Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)

Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości

Obrót obrazu i odbicie lustrzane

Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu

Sabotaż wideo

Konfigurowalne strefy prywatności

Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect

iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

- Porty dostępu przez www: 80
- Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
- Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
- Port ONVIF: 80
- RTSP URL:
- Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/