

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1321g2-liu2-8mmpl-p-360409.html>

KAMERA IP DS-2CD1321G2-LIU(2.8MM)PL

Cena brutto	168,99 zł
Cena netto	137,39 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0748
Kod producenta	DS-2CD1321G2-LIU 2.8MM PL
Kod EAN	6936422118242
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ochrona hasłem	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Moc maksymalna	5 W
Suma megapikseli	2 MP
Układ	Kopuła
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość opakowania	150 mm
Waga produktu	340 g
Zasilanie	DC 12 V
Wysokość opakowania	141 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	9 m
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wykrywanie odległości (szerokie)	45 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE
Kąt widzenia soczewki, przekątna	121°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Bicie serca	Tak

filtr szumu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbp
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Długość produktu	89 mm
Liczba soczewek	1
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt obrotu	360°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Kolor produktu	Biały
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość opakowania	150 mm
Średnica	11 cm
Waga wraz z opakowaniem	560 g
Kodeki audio	G.711a law/G.711u law/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Liczba kamer	1
Określanie odległości (szerokie)	4 m
Skanywanie progresywne	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	18 m

Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), ISAPI, SDK
Tryb dzienny / nocny	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Lustro	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M