

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1341g0-i-pl-2-8mm-p-263657.html>

Kamera IP DS-2CD1341G0-I/PL 2.8mm

Cena brutto	260,99 zł
Cena netto	212,19 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000644
Kod producenta	311317047
Kod EAN	6931847130398
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Funkcje specjalne	Anti-flicker (antymigotanie) Heartbeat Odbicie lustrzane Ochrona hasłem Maska prywatności Znak wodny filtrowanie adresów IP ROI: 1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzednego
Złącza	RJ-45 (LAN)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6 HTTPS HTTPS 802.1x Qos FTP SMTP UPnP SNMP DNS DDNS NTP RTSP RTCP RTP TCP/IP UDP IGMP ICMP DHCP PPPoE Bonjour
Standardy sieciowe	802.3af
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Klasa szczelności	IP67
Waga	350
Wymiary	Średnica 110 x 93,2 mm
Pozostałe parametry	Ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej Przełączanie dzień/noc: automatyczny/harmonogram Jednoczesny podgląd na żywo: do 6 kanałów Uży
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	24 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Minimalna czułość	0.01
Minimalne oświetlenie	0.028

Obiektyw	Ogniskowa: 2,8 mm Przysłona: F2.0
Kąt widzenia poziomy	100
Kąt widzenia pionowy	55
Matryca	1/3" progressive scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę	20

Opis produktu

Dzięki zastosowaniu przetwornika o rozdzielczości 4 Mpix (2688 x 1520), **kamera DS-2CD1341G0-I/PL** dostarcza obraz wysokiej jakości, z pełnym wachlarzem szczegółów oraz naturalnym odwzorowaniem kolorów. Obudowa posiada klasę szczelności IP67, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny (z zasilacza 12V) lub przez PoE, co pozwala przesyłać zarówno dane, jak i prąd do zasilania urządzeń za pomocą jednego kabla, tj. skrętki komputerowej. Wsparcie dla ONVIF umożliwia łączenie kamery z szeroką gamą rozwiązań do rejestracji wideo - zarówno programowanych jak i sprzętowych.

Dostęp zdalny - Hik-Connect

Hik-Connect to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji.

Obraz wysokiej jakości

Najnowsze technologie zastosowane w matrycy oraz przetworniku kamery w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości oraz doskonałej ostrości w porównaniu z kamerami o niższej rozdzielczości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości 4MPx gwarantując, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

Odporna na warunki atmosferyczne

Stopień ochrony IP67 oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Szeroki zakres dynamiki

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu WDR dba o jakość nagrań wykrywając oraz wprowadzając korekty oświetlenia w miejscach gdzie występują prześwietlenia oraz braki światła. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest w stanie przechwycić szczegóły kontrastowego obrazu.

Redukcja szumów

DNR - Jedna z wielu funkcji polepszania obrazu, której zadaniem jest wyeliminowanie zakłóceń obrazu w postaci ziarnistego szumu, co przekłada się na czystszy oraz bardziej szczegółowy materiał wideo.