

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1643g2-lizu-p-372894.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP DS-2CD1643G2-LIZU

Cena brutto	863,99 zł
Cena netto	702,43 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666061
Kod producenta	311327296
Uwaga	CE+WEEE
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Mikrofon	Wbudowany
Detekcja ruchu (rejestratory)	Brak danych
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Matryca	1/3" Progressive Scan CMOS
Wymiary	105 x 105 x 285.8 mm
Kąt widzenia poziomy	95
Klasa szczelności	IP67
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 0,9 A, maks. 11 W, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 12,9 W
Kompresja wideo	H.264
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótove dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Kompresja audio	AAC-LC
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Kąt widzenia przekątna	114
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba klatek na sekundę	25
Tryb nocny (rejestratory)	Brak danych
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Kąt widzenia pionowy	50
Waga	780
Obiektyw	Typ obiektywu: Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm Typ przesłony: Stała Przysłona: F1.6
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Minimalne oświetlenie	0.005
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Warunki pracy i uruchamiania: -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Standardy sieciowe	IPv6
Gwarancja	36 mc.

Opis produktu

Zmiennoogniskowa kamera sieciowa typu bullet 4 MP z podwójnym oświetleniem MD 2.0

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Zmotoryzowany obiektyw 2.8 do 12 mm zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Odporność na wodę i pył (IP67)