

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1663g2-lizu-p-372895.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP DS-2CD1663G2-LIZU

Cena brutto	783,99 zł
Cena netto	637,39 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666062
Kod producenta	311327369
Kod EAN	6942160472928
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem Skomplikowane hasło Znak wodny Podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface Dziennik kontroli bezpieczeństwa Uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Gwarancja	36 mc.
Protokoły sieciowe	TCP/IP ICMP DHCP DNS HTTP RTP RTSP NTP IGMP IPv6 UDP QoS FTP SMTP UPnP
Zasięg trybu nocnego	50
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Mikrofon	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Liczba klatek na sekundę	20
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Wymiary	105 x 252 mm
Obiektyw	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm Pole widzenia w poziomie: 106°-35,6° Pole widzenia w pionie: 55,9°-20°, Pole widzenia po przekątnej: 127,4°-40,8° Mocowanie obiektywu: fi 14 Przystona stała Przystona F1.6
Klasa szczelności	IP67
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Jednoczesny podgląd na żywo Do 6 kanałów API Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK Użytkownik/host: Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownikOprogramowanie klienckie: iVMS-4200, Hi
Zasilanie	12 V DC +/- 25%, 0,88 A, maks. 10,5 W, koncentryczna wtyczka

	zasilania fi 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 12 W
Typ kamery	Stałopozycyjna
Kompresja audio	MP2L2
Standardy sieciowe	IPv6
Uwaga	CE+WEEE
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Funkcje specjalne	Zdarzenia podstawowe: Detekcja ruchu (obsługa alarmów wyzwalanych przez określone typy celów (człowiek i pojazd), alarm sabotażowy wideo, wyjątki Zdarzenia powiązanie: Przesyłanie na FTP/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	3200 x 1800
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Matryca	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Waga	750
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Kompresja wideo	MJPEG
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: Temperatura: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy: Temperatura: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)

Opis produktu

DS-2CD1663G2-LIZU 2.8-12mm Zmiennooogniskowa kamera sieciowa typu bullet 6 MP z podwójnym oświetleniem MD 2.0

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Zmotoryzowany obiektyw 2.8 do 12 mm zmiennooogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Gniazdo kart SD o pojemności do 512 GB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)