Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1743g0-iz-2-8-12mm-p-236457.html



Kamera IP DS-2CD1743G0-IZ (2.8-12mm)

Cena brutto	**688,99 zł**
Cena netto	**560,15 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP666002**
Kod producenta	**311300893**
Kod EAN	**6954273667115**
Typ kamery	**Stałopozycyjna**
Minimalna czułość	**0.01**
Obsługa systemów mobilnych	**iOS**
Obiektyw	**2.8 to 12 mm F1.6**
Kąt widzenia poziomy	**98**
Kąt widzenia pionowy	**51**
Matryca	**1/3" progressive scan CMOS, 4MP**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**
Bezpieczeństwo	**Alarm sabotażu wideo, Odłączenie sieci, Konflikt adresu IP, Nielegalne logowanie.**
Zasilanie	**12V DC lub PoE 802.3af**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**820**
Wymiary	**141 mm × 99.9 mm**
Pozostałe parametry	**Zasięg IR LED: do 30 m Obudowa: IK10**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1723G0-IZ (2.8-12mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD1743G0-IZ to nowoczesne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności. Kamery o rozdzielczości 4 MP (2560×1440, oparte na przetworniku 1/3 CMOS) są popularne wśród kamer IP. Niska cena kamery przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu to ekonomiczny i praktyczny wybór.

W kamerze DS-2CD1743G0-IZ zastosowano obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 mm 12 mm typu Motozoom z funkcją Auto Focus, dzięki któremu możemy regulować kąt widzenia w poziomie od 98° do 28°, w pionie od 51° do 16°.

Kamera IP Hikvision DS-2CD1743G0-IZ jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 wykonanej z trwałego odlewu aluminiowego oraz poliwęglanowego klosza. Kamera do monitoringu posiada także ochronę odgromową i przed przepięciami (TVS 2000V).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nawet w warunkach nocnych, bez oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań.

Dodatkowo urządzenie obsługuje karty SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 128 GB.

Zasilanie kamery Hikvision DS-2CD1743G0-IZ może odbywać się poprzez PoE 802.3af lub z zasilacza 12V.

Najważniejsze funkcje kamery

- System detekcji ruchu jest inteligentną funkcja, umożliwiająca uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostępną opcję otrzymywania powiadomień, jeśli w polu widzenia kamery pojawi się ruch.
- D-WDR (Wide Dynamic Range) szeroki zakres dynamiki naświetlenia, czyli wyrównanie silnych kontrastów i różnic jasności. Poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Technologia ta doskonale radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności niejednorodnego naświetlenia kadru.
- 3D DNR (Digital Noise Reduction) funkcja cyfrowej redukcji szumu w obrazie. Powoduje ona filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem w nagraniu powstałych w wyniku zakłóceń (wynikających np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.
- AGC (Automatic Gain Control) zaawansowana funkcja, pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Stosowana na bieżąco korekcja, zabezpiecza stabilną jakość obrazu przechwytywanego w zmiennych warunkach obserwacji.
- AES (Automatic Electronic Shutter) funkcja elektronicznej automatycznej migawki, która gwarantuje odpowiednie naświetlenie materiału niezależnie od zmian w oświetleniu.
- BLC (Back Light Compensation) funkcja pozwalająca zachować czytelność i szczegółowość obiektów występujących zarówno na pierwszym, jak i na drugim planie obserwowanej sceny