Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd1743g2-lizu-p-372896.html



Kamera IP DS-2CD1743G2-LIZU

Cena brutto	**619,99 zł**
Cena netto	**504,06 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP666063**
Kod producenta	**311327300**
Kod EAN	**6942160472591**
Kąt widzenia pionowy	**51**
Matryca	**1/3" Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Brak danych**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**Audio in**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)**
Wymagania środowiskowe	**Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Warunki pracy i uruchamiania: -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)**
Zasilanie	**12 VDC +/- 25%, 0,8 A, maks. 9,6 W PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 12 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**540**

Wymiary	**121.5 x 121.5 x 97.6 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kąt widzenia przekątna	**114**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**AAC-LC**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Kompresja wideo	**H.264**
Minimalne oświetlenie	**0.005**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obiektyw	**Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm Przysłona: F1.6**
Kąt widzenia poziomy	**96**

Opis produktu

Zmiennoogniskowa kopułkowa kamera sieciowa 4 MP z podwójnym oświetleniem MD 2.0

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Zmotoryzowany obiektyw 2.8 do 12 mm zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Odporność na wodę i kurz (IP67), wandaloodporność (IK08)