Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2047g2h-li4mmef-kamera-ip-ds-2cd2047g2h-li-z-obiektywem-4-mm-wersja-ef-p-361250.html



Kamera IP DS-2CD2047G2H-LI(4mm)(eF) Kamera IP DS-2CD2047G2H-LI z obiektywem 4 mm, wersja eF

Cena brutto	**762,99 zł**
Cena netto	**620,32 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC08**
Kod producenta	**311323630**
Kod EAN	**6942160415888**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**108.2°**
Średnica	**7,44 cm**
Długość produktu	**179,2 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Pobór mocy (max)	**5,5 W**
Przycisk reset	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Określanie odległości	**7 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowane światło	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Typ mocowania	**Ściana**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obserwuj odległość	**30 m**
Obsługa języków	**Wielo**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości	**75 m**
Maksymalna przesłona	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maska prywatności	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Suma megapikseli	**4 MP**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**750 g**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Waga produktu	**525 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**KC,CE,CB,RoHS**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Głębokość opakowania	**120 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45.5°**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**89.2°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Licznik pikseli	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tęczówka	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Stała ostrość	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,45 A**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Dziennik audytów	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba języków	**33**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Widok na żywo	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator,**

	Użytkownik
Liczba kamer	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Bicie serca	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Bluetooth	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M