

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2143g2-i2-8mm-p-236481.html>

Kamera IP DS-2CD2143G2-I(2.8mm)



Cena brutto	508,99 zł
Cena netto	413,81 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666028
Kod producenta	311313649
Kod EAN	6941264070856
Funkcje specjalne	3D DNR, 120dB WDR Wykrywanie ruchu, klasyfikacja człowiek/pojazd, detekcja twarzy, alarm sabotażu wideo, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia
Liczba klatek na sekundę	25
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	55
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Obiektyw	2.8 mm F1.6
Wymiary	110,8 x 84,7 mm
Minimalna czułość	0.005
Klasa szczelności	IP67
Gwarancja	24 mc.
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Matryca	1/3" Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia poziomy	103
Pozostałe parametry	Warunki przechowywania: Tempertaura: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) Wilgotność: 95%

	lub mniej (bez kondensacji)
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Waga	0.53
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Zasilanie	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Uwaga	CE+WEEE
Standardy sieciowe	802.3af
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-I(2.8mm)

- Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu z AcuSense o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności. Świetnie sprawdzi się w systemach monitoringu, w których wymagany jest długi czas zapisu i potrzeba maksymalnej wydajności, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów. Jest to kamera o budowie kopułkowej i wysokiej rozdzielczość 4 MP (2688×1520 , 1/3 CMOS), jest doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę.
- Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.
- W kamerze DS-2CD2143G2-I zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 103° w poziomie i 55° w pionie.
- Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 tzw. wandaloodporna.
- Wbudowany promiennik podczerwieni IR do 30 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w warunkach nocnych, bez oświetlenia. Funkcje 120 dB WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w dzień, zyskujemy wyraźny obraz nawet przy silnym naświetleniu kadru.
- Kamera należy do serii EasyIP 2.0 Plus z AcuSense, dlatego posiada algorytm kompresji H.265+ i możliwość korzystania z 3 analityk VCA (inteligentna analiza zawartości obrazu). Korzystając z algorytmów głębokiego uczenia (ang. deep learning) urządzenie potrafi klasyfikować obiekty według kategorii człowiek/pojazd. Dodatkowo wykrywa ruch, rozpoznaje twarze, przekroczenie wirtualnej linii czy wtargnięcie w obszar. Dzięki temu wydajność pracy znacznie zwiększa się, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów.