Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2383g2-li2u4mm-p-361252.html



Kamera IP DS-2CD2383G2-LI2U(4mm)

Cena brutto	**757,99 zł**
Cena netto	**616,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC16**
Kod producenta	**311326287**
Kod EAN	**6942160458991**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.2x**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Dziennik audytów	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wi-Fi	**Nie**
Wbudowane światło	**Tak**
Określanie odległości	**11 m**
Liczba języków	**33**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Wielo**

Rozpoznawanie odległości	**23 m**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obserwuj odległość	**46 m**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Suma megapikseli	**6 MP**
Wykrywanie odległości	**117 m**
Regulowanie jakości	**Lustro,Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Widok na żywo	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,AAC,PCM**
Lustro	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**480p,1520p,360p,720p,1080p**
Średnica	**12,7 cm**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**44°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1, G.711alaw**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wysokość produktu	**96,3 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba kamer	**1**
Stała ostrość	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Liczba czujników	**1**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**755 g**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Waga produktu	**515 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),KC,REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,CB,RoHS,BIS**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360**
Ochrona prywatności	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Rejestr błysków	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M