

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2383g2-li2u4mm-p-361252.html>

Kamera IP DS-2CD2383G2-LI2U(4mm)

Cena brutto	757,99 zł
Cena netto	616,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC16
Kod producenta	311326287
Kod EAN	6942160458991
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	150 mm
Waga produktu	515 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Stała ostrość	Tak
Pobór mocy (max)	8 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obserwuj odległość	46 m
Licznik pikseli	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maska prywatności	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Układ	Kopuła
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x

	2160,640 x 360
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Średnica	12,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	96,3 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane tryby wideo	480p,1520p,360p,720p,1080p
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Certyfikaty zgodności	CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),KC,REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,CB,RoHS,BIS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.2x
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane formaty audio	MP3,AAC,PCM
Liczba czujników	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	6 MP
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługa języków	Wielo
Typ diody LED	Podczerwień/biały

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wbudowane światło	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rozpoznawanie odległości	23 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Sposób łączności	Przewodowy
Określanie odległości	11 m
Kodeki dźwiękowe	MP2L2,G.711uław,G.726,G.722.1, G.711aław
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Bicie serca	Tak
Lustro	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Regulowanie jakości	Lustro,Kontrast,Ostrość,Nasyce nie,Jasność
Wykrywanie odległości	117 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M