Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2386g2h-iu4mmef-p-361254.html



Kamera IP DS-2CD2386G2H-IU(4mm)(eF)

Cena brutto	**821,99 zł**
Cena netto	**668,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC21**
Kod producenta	**521705**
Kod EAN	**6942160432687**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wykrywanie odległości	**109 m**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Maska prywatności	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Smart IR	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Lustro	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługa języków	**Wielo**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalna przesłona	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS,EAP-MD5**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**47.2°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**93.3°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 µ-law,MP3,G.726,PCM**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Waga wraz z opakowaniem	**1,23 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga produktu	**775 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Bicie serca	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Wieżyczka**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Certyfikaty zgodności	**CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,RoHS**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,58 A**
Kąt obrotu	**360°**
Ochrona prywatności	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.2°**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Określanie odległości	**10 m**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba języków	**33**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Liczba soczewek	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Licznik pikseli	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Tryb nocny	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Bluetooth	**Nie**
Rozpoznawanie odległości	**21 m**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Obserwuj odległość	**43 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M