

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2386g2h-iu\(4mm\)\(eF\)](https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2386g2h-iu(4mm)(eF))



Kamera IP DS-2CD2386G2H-IU(4mm)(eF)

Cena brutto	821,99 zł
Cena netto	668,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC21
Kod producenta	521705
Kod EAN	6942160432687
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość
Wysokość produktu	115,4 mm
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,23 kg
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Waga produktu	775 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114.2°
Szerokość opakowania	170 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	170 mm
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Pobór mocy (max)	7 W
Określanie odległości	10 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD

	1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Kolor produktu	Biały,Czarny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Układ	Wieżyczka
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Aktywny alarm włamania	Tak
Kąt obrotu	360°
Rozpoznawanie odległości	21 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obserwuj odległość	43 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości	109 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy

Materiał obudowy	Metal
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Certyfikaty zgodności	CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,RoHS
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,MP3,G.726,PCM
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Średnica	13,8 cm
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu w pionie	47.2°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	93.3°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Liczba języków	33
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Cyfrowy znak wodny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Transmisja wideo	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS,EAP-MD5
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M