

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2386g2h-iu\(4mm\)\(eF\)](https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2386g2h-iu(4mm)(eF))



Kamera IP DS-2CD2386G2H-IU(4mm)(eF)

Cena brutto	821,99 zł
Cena netto	668,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC21
Kod producenta	521705
Kod EAN	6942160432687
Liczba użytkowników	32 użyt.
Rozpoznawanie odległości	21 m
interfejs mocowania obiektywu	M12
Tryb nocny	Tak
Obserwuj odległość	43 m
Suma megapikseli	8 MP
Bluetooth	Nie
Wykrywanie odległości	109 m
Wbudowany HDD	Nie
Materiał obudowy	Metal
Maska prywatności	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Smart IR	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,MP3,G.726,PCM
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,8 cm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Lustro	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Redukcja hałasu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Ilość klatek	30 fps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,RoHS
Typ diody LED	Podczerwień
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Inkrypcja HTTS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	47.2°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	93.3°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS,EAP-MD5
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	115,4 mm
Liczba czujników	1

Sposób łączności	Przewodowy
Liczba języków	33
Wysokość opakowania	160 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Waga wraz z opakowaniem	1,23 kg
Min. Oświetlenie	0 lx
Cyfrowy znak wodny	Tak
Licznik pikseli	Tak
Waga produktu	775 g
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Bicie serca	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Transmisja wideo	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pobór mocy (max)	7 W
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
Kolor produktu	Biały, Czarny
Ochrona prywatności	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Układ	Wieżyczka
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Widok na żywo	Tak
Kąt obrotu	360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114.2°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Wbudowany mikrofon	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	10 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wi-Fi	Nie
Liczba soczewek	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługa języków	Wielo
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przestona	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Aktywny alarm włamania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M