Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2623g2-izs2-8-12-p-236489.html



Kamera IP DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12)

Cena brutto	**837,99 zł**
Cena netto	**681,29 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP666036**
Kod producenta	**311313836**
Kod EAN	**6941264073635**
Obiektyw	**Otwór F1.6 Mocowanie obiektywu 14 2.8 mm**
Kąt widzenia poziomy	**106**
Kąt widzenia pionowy	**31**
Matryca	**1/2.8 Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**Full HD 1080p (1920x1080px)**
Liczba klatek na sekundę	**25**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcje specjalne	**Anti-flicker, bicie serca, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie digest dla Open Network Video Interface**
Zasilanie	**Zasilacz 12 V DC 25% PoE: 802.3at, klasa 4 Pobór mocy i prąd 12 V DC,1,08 A, maks. 13 W**

	PoE: (802.3at, 42,5 V do 57 V), 0,36 A do 0,27 A, max. 15 W
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**1390**
Wymiary	**308.5 × 97.9 × 93 mm**
Pozostałe parametry	**Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.005**

Opis produktu

Zmiennoogniskowa kamera sieciowa 2 MP WDR z napędem WDR

Cechy

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 2 MP
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki technologii 120 dB WDR
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporny na wodę i kurz (IP67) i wandaloodporny (IK10)
- Skoncentruj się na klasyfikacji celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie