

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2686g2-izs2-8-12mmc-p-263684.html>

Kamera IP DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena brutto	1 434,99 zł
Cena netto	1 166,66 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP090011
Kod producenta	311315508
Kod EAN	6941264088578
Wymiary	śr. 144.1 x 345.7 mm
Obsługa systemów mobilnych	Android
Klasa szczelności	IP66
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	System detekcji ruchu jest inteligentną funkcją, umożliwiającą uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostęp
Zasilanie	12 VDC 1.08 A, max. 13 W PoE 802.3at, Class 4, 42.5 V do 57 V, 0.36 A do 0.27 A, max. 15 W
Typ kamery	Stałopozycyjna
Standardy sieciowe	802.3at
Uwaga	CE+WEEE
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Matryca	1/1.8" progressive scan CMOS, 8 MP
Kolor (wylczeniowy)	Biały
Kąt widzenia poziomy	108
Obiektyw	2.8 do 12 mm F1.4
Waga	1430
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Minimalna czułość	0.003

Bezpieczeństwo	Inteligentny algorytm zastosowany i opracowany przez firmę Hikvision pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości sieci. Radykalne zmniejszenie ilości danych potrzebnych do uzyskania połączenia pozwala na ograniczenie wymogów dotyczących miejsca
Gwarancja	36 mc.
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Mikrofon	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	58
Pozostałe parametry	Firma Hikvision udostępnia darmowe oprogramowanie dla użytkowników kamer do monitoringu iVMS-4200. Dzięki niemu konfiguracja i zarządzanie urządzeniami staje się intuicyjne i proste. Korzystanie z aplikacji dostępowej gwarantuje natychmiastowe powiadomian

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2-IZS to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 8 MP (3840×2160, oparte na przetworniku 1/1.8 CMOS), są idealnym wyborem dla osób potrzebujących całodobową, precyzyjną ochronę swojego obiektu. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2686G2-IZS zastosowano obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 mm 12 mm typu Motozoom z funkcją Auto Focus, dzięki któremu możemy regulować kąt widzenia w poziomie od 108° do 46°, w pionie od 58° do 26°.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2-IZS jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Doskonale sprawdzi się zarówno w firmie, domu, jak i nadzorowaniu parkingu czy przestrzeni magazynowych. Jej obudowa w klasie szczelności IP66 jest odporna na warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę). Dodatkowo kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 tzw. wandaloodporna.

Kamera posiada wbudowane złącze audio (wejście i wyjście) oraz alarm. Sprawia to, że zarządzanie obszarem, który nadzoruje urządzenie Hikvision jest jeszcze efektywniejsze i skuteczniejsze.

Kamera należy do najnowszej serii Hikvision Easy IP 4.0 AcuSense, która bazuje na technologii sztucznej inteligencji wykorzystującej algorytmy Deep Learning.

- Przetwornik: 1/1.8 Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840×2160, 4K
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Obiektyw: 2.8 mm 12 mm / Motozoom/ F1.4
- Ilość pikseli: 8 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR



-
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - Audio I/O, alarm
 - IR LED (zasięg 60 m)
 - AWB, AGC, BLC, 3D DNR, , ROI
 - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 - Obudowa: IP66, IK10
 - Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
 - Gwarancja: 36 miesięcy