Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2786g2-izs2-8-12-p-236492.html



Kamera IP DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12)

Cena brutto	**1 564,99 zł**
Cena netto	**1 272,35 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP666039**
Kod producenta	**311310475**
Kod EAN	**6941264088547**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**4K Ultra HD (3840 x 2160)**
Liczba klatek na sekundę	**25**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie digest dla Open Network Video Interface**
Zasilanie	**Moc 12 V DC 25%, 0,88 A, maks. 10,5 W, dwużyłowa listwa zaciskowa PoE: 802.3af, klasa 3, 36 V do 57 V, 0,35 A do 0,22 A, max. 12,5 W**
Klasa szczelności	**IP66**
Waga	**1080**
Wymiary	**153.5 mm × 133.2 mm**
Pozostałe parametry	**Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy -30 °C do 60**

	°C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.003**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obiektyw	**Mocowanie obiektywu 14 Otwór F1.4 Obiektyw zmiennoogniskowy, zmotoryzowany, 2,8 do 12 mm**
Kąt widzenia poziomy	**108**
Kąt widzenia pionowy	**58**
Matryca	**1/1.8" Progressive Scan CMOS**

Opis produktu

Zmiennoogniskowa kopułkowa kamera sieciowa 4K AcuSense
Cechy

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 8 MP
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki prawdziwej technologii WDR 120 dB
- Skoncentruj się na klasyfikacji celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporny na wodę i kurz (IP66) i wandaloodporny (IK10)