

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2786g2ht-izs2-8-12mmef-p-359159.html>

Kamera IP DS-2CD2786G2HT-IZS(2.8-12mm)(eF)

Cena brutto	1 610,99 zł
Cena netto	1 309,75 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP001009
Kod producenta	311324822
Kod EAN	6942160432700
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Gwarancja	36 mc.
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video In
Kąt widzenia przekątna	137
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Mikrofon	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	58
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Obiektyw	Obiektyw zmiennoogniskowy od 2,8 do 12 mm
Waga	840
Minimalne oświetlenie	0.0008
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: -30°C do 60°C; Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchomienia i eksploatacji: -30°C do 60°C; Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

Uwaga	CE+WEEE
Standardy sieciowe	IPv4
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Matryca	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia poziomy	112
Wymiary	141 x 141 x 112 mm
Obsługa systemów mobilnych	Brak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu