Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2935fwd-is1-16mm-p-236493.html



Kamera IP DS-2CD2935FWD-IS(1.16mm)

Cena brutto	**1 165,99 zł**
Cena netto	**947,96 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP666040**
Kod producenta	**300820294**
Kod EAN	**6954273638139**
Kąt widzenia poziomy	**180**
Kąt widzenia pionowy	**180**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**QXGA 2048 x 1536**
Liczba klatek na sekundę	**25**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Funkcje specjalne	**Funkcje obrazu 3D DNR, 120dB WDR Analiza zachowania Wykrywanie ruchu, analiza dynamiczna, wykrywanie włamań, wykrywanie przekroczenia linii**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Zasilanie	**DC 12V 25%, 2A, 4,8W PoE(802.3af 36-57V, klasa 3), 0,4 0,7 A, 6,4 W**
Waga	**600**
Wymiary	**119.9 × 41.2 mm**
Pozostałe parametry	**Warunki pracy -10 °C do +50 °C (-14 °F do +122 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Interfejs komunikacyjny 1 samodostosowujący się port Ethernet RJ45 10M/100M Audio (-S) 1 wejście audio (wejście liniowe), 1 interfejs wyjściowy audio; Alarm (-S**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.005**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obiektyw	**Mocowanie obiektywu M12 Kultowy filtr IR Day & Night z automatycznym przełącznikiem DNR 3D DNR Szeroki zakres dynamiki 120 dB 1.16 mm F2.2**

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2935FWD-IS(1.16mm)

- Kamera IP Hikvision DS-2CD2935FWD-IS Fisheye to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności. Kamery o rozdzielczości 3 MP (2048×1536, oparte na przetworniku 1/2.8 CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu.
- Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 128 GB.
- W kamerze DS-2CD2935FWD-IS zastosowano stałoogniskowy obiektyw 1.16 mm, o szerokim kącie widzenia 180° w poziomie i w pionie. Kamery IP FishEye (ang. rybie oko) dzięki swojej charakterystycznej budowie mają bardzo szeroki kąt widzenia, co pozwala uzyskać obraz panoramiczny. Są one idealnym rozwiązaniem w monitoringu dużych obiektów.
- Kamera do monitoringu DS-2CD2935FWD-IS posiada wbudowane złącze audio (wejście i wyjście) oraz alarm. Sprawia to, że zarządzanie obszarem, który nadzoruje urządzenie Hikvision jest jeszcze efektywniejsze i skuteczniejsze.
- Zaliczana jest do serii EasyIP 3.0, której podstawową zaletą jest obsługa najnowszych kompresji H.265+, co pozwala znacznie zaoszczędzić ilość miejsca potrzebną do zapisu nagrań. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia. Dodatkowo kamery z tej serii wykorzystują technologię Video Content Analytics (analiza treści wideo). Narzędzie Smart Search (wyszukiwanie inteligentne), które można wykorzystywać w połączeniu ze zdarzeniami alarmowymi i wykrywaniem zdarzeń w oparciu o VCA, a także funkcję Smart Playback (odtwarzanie inteligentne), która pozwala obejrzeć zarejestrowany moment przekroczenia linii bądź wtargnięcia, a także twarze intruzów. Możliwości w zakresie wyzwalania alarmów i analizy zdarzeń zostały rozszerzone o wykrywanie usunięcia przedmiotu oraz pozostawienia bagażu bez opieki.

Najważniejsze funkcje kamer IP

- System detekcji ruchu jest inteligentną funkcja, umożliwiająca uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostępną opcję otrzymywania powiadomień, jeśli w polu widzenia kamery pojawi się ruch.
- D-WDR (Wide Dynamic Range) szeroki zakres dynamiki naświetlenia, czyli wyrównanie silnych kontrastów i różnic jasności. Poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Technologia ta doskonale radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności niejednorodnego naświetlenia kadru.
- 3D DNR (Digital Noise Reduction) funkcja cyfrowej redukcji szumu w obrazie. Powoduje ona filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania w nagraniu szumów powstałych w wyniku zakłóceń (np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.
- AGC (Automatic Gain Control) zaawansowana funkcja, pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Stosowana na bieżąco korekcja, zabezpiecza stabilną jakość obrazu przechwytywanego w zmiennych warunkach obserwacji.
- AES (Automatic Electronic Shutter) funkcja elektronicznej, automatycznej migawki, która gwarantuje odpowiednie naświetlenie materiału niezależnie od zmian w oświetleniu.
- BLC (Back Light Compensation) funkcja pozwalająca zachować czytelność i szczegółowość obiektów występujących zarówno na pierwszym, jak i na drugim planie obserwowanej sceny.

EasyIP system bezpieczeństwa dostosowany do Twoich potrzeb!

- Kamera do monitoringu Hikvision EasyIP to nowoczesne urządzenie, cechujące się łatwym w obsłudze systemem wizyjnym. Kamera Easy IP jest prosta w instalacji dzięki wbudowanej, ukrytej skrzynce przyłączeniowej oraz wykorzystaniu technologii super PoE.
- Hikvision wypuszcza na rynek coraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, które umożliwiają uzyskanie szczegółowego obrazu oraz oferują praktyczne opcje analityki obrazu. Funkcje kompresji danych pozwalają na zmniejszenie ilości przesyłanych i zapisywanych danych.

- Inteligentny algorytm zastosowany i opracowany przez firmę Hikvision pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości sieci. Radykalne zmniejszenie ilości danych potrzebnych do uzyskania połączenia pozwala na ograniczenie wymogów dotyczących miejsca na zapis danych, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości obrazu. H.265+ jest najnowszym standardem kompresji obrazu zwanym HEVC (High Efficiency Video Coding). Kodek H.265+ pozwala na zmniejszenie rozmiaru zapisanych danych o ponad 80% w stosunku do pierwszej generacji. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy, kodowania predykcyjnego, niwelowania szumu tła oraz adaptacyjnej kontroli pasma, zysk w stosunku do popularnych kompresji H.264 wynosi średnio 30%.

Jeden przewód - dwie funkcje!

- Dzięki technologii pozwalającej przesyłać dane i zasilanie jednym przewodem nie musisz martwić się o dodatkowy kabel zasilający! Wystarczy odpowiedni rejestrator lub switch i wszystko działa!