

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2t46g2p-isu-sl-p-415500.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP DS-2CD2T46G2P-ISU/SL

Cena brutto	1 015,99 zł
Cena netto	826,01 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666068
Kod producenta	311320496
Kod EAN	6931847175238
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets
Standardy sieciowe	802.1x
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem Złożone hasło Szyfrowanie HTTPS Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5) Znak wodny Filtrowanie adresów IP Podstawowe i szyfrowane uwierzytelnianie HTTP/HTTPS Uwierzytelnianie WSSE i digest dla interfejsu Open Network Video RTP/RTSP przez HTTPS Us
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy: od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 0.88 A, max. 10.5 W PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	1400
Wymiary	118.6 × 105.1 × 306.5 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.

Kompresja audio	AAC-LC
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.265+
Minimalne oświetlenie	0.003
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obiektyw	Mocowanie obiektywu: M12 Typ przystony: Stała Przysłona: F1.6
Kąt widzenia poziomy	180
Kąt widzenia pionowy	81
Matryca	2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)

Opis produktu

4 MP Panoramiczna Kamera Sieciowa typu Bullet z Technologią AcuSense

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Jeden obraz obejmujący cały obszar widziany przez kamerę
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu w tle dzięki technologii True WDR 120 dB
- Klasyfikacja obiektów (ludzi i pojazdów) oparta na głębokim uczeniu
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu audio