Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2t46g2p-isu-sl-p-415500.html

Kamera IP DS-2CD2T46G2P-ISU/SL



Cena brutto	**1 015,99 zł**
Cena netto	**826,01 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP666068**
Kod producenta	**311320496**
Kod EAN	**6931847175238**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**AAC-LC**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Kompresja wideo	**H.265+**
Minimalne oświetlenie	**0.003**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obiektyw	**Mocowanie obiektywu: M12 Typ przysłony: Stała Przysłona: F1.6**
Kąt widzenia poziomy	**180**
Kąt widzenia pionowy	**81**
Matryca	**2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2688 x 1520**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets**
Standardy sieciowe	**802.1x**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem Złożone hasło Szyfrowanie HTTPS Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5) Znak wodny Filtrowanie adresów IP Podstawowe i szyfrowane uwierzytelnianie**

	HTTP/HTTPS Uwierzytelnianie WSSE i digest dla interfejsu Open Network Video RTP/RTSP przez HTTPS Us
Wymagania środowiskowe	**Warunki przechowywania: od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy: od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)**
Zasilanie	**12 VDC +/- 25%, 0.88 A, max. 10.5 W PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**1400**
Wymiary	**118.6 × 105.1 × 306.5 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Data Act	**Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

4 MP Panoramiczna Kamera Sieciowa typu Bullet z Technologią AcuSense

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Jeden obraz obejmujący cały obszar widziany przez kamerę
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu w tle dzięki technologii True WDR 120 dB
- Klasyfikacja obiektów (ludzi i pojazdów) oparta na głębokim uczeniu
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu audio