

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2t83g2-2i2-8mm-p-263689.html>

Kamera IP DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)

Cena brutto	755,99 zł
Cena netto	614,63 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP090023
Kod producenta	311315982
Kod EAN	6941264098577
Kąt widzenia poziomy	107
Typ kamery	Stałopozycyjna
Wymiary	105 x 293 mm
Uwaga	CE+WEEE
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	12 VDC, 0.67 A, max. 8.0W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.16 A, max. 9.0 W
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Matryca	1/2.8" progressive scan CMOS, 8 MP
Obiektyw	Ogniskowa: 2.8 mm @F1.6 Kąt widzenia: poziomy FOV: 107°, pionowy FOV: 57°, przekątny FOV: 128° Mocowanie obiektywu: M12
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	36 mc.
Waga	1090
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Funkcje specjalne	Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie: iVMS 4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 60 m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wolna migawka Obsługa kart microSD do 256 GB, pamięci lokalnej i NAS Podgląd

Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	57

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I to profesjonalne urządzenie do monitoringu z technologią AcuSense o wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności. Jest to model tulejowy, polecany zarówno w przestrzeniach przemysłowych, jak również w systemach domowych, czy małej firmie. Mały gabaryt obudowy z zachowaną doskonałą jakością obrazu, jak w seriach przemysłowych, jest niewątpliwym plusem tego modelu kamery.

Kamery IP używane są w zmiennych warunkach obserwacji, dlatego wyposażone są w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację do niejednorodnego środowiska monitoringu.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I posiada przetwornik 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, które rejestruje obraz w rozdzielczości 8 MP (3840×2160). Posiada stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm i kącie widzenia 107° w poziomie i 57° w pionie.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

Obudowa kamery ma klasę szczelności IP67, która zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi (pełna odporność na kurz i wodę). Kamera sprawdzi się w monitoringu wewnętrznym, jak i na zewnątrz obiektu.

Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny (za pomocą zasilacza 12 V) lub przez PoE technologii pozwalającej przesłać dane i zasilanie jednym przewodem przy użyciu odpowiedniego rejestratora lub switch. Urządzenie ma wbudowany promiennik podczerwieni SMART IR do 60 m, który pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu w trudnych warunkach, np. w nocy lub bez jakiegokolwiek oświetlenia.

Ta tubowa kamera należy do serii EasyIP 2.0 Plus z AcuSense, dlatego posiada algorytm kompresji H.265+ i możliwość korzystania z 3 analityk VCA (inteligentna analiza zawartości obrazu). Korzystając z algorytmów głębokiego uczenia (ang. deep learning) urządzenie potrafi klasyfikować obiekty według kategorii człowiek/pojazd. Dodatkowo wykrywa ruch, rozpoznaje twarze, przekroczenie wirtualnej linii czy wtargnięcie w obszar. Dzięki temu wydajność pracy znacznie zwiększa się, dzięki wyeliminowaniu fałszywych alarmów.

Cechy:

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840 × 2160, 4K
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 8 MP
- Czułość: 0.005 Lux /F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR ON
- Oprogramowanie: iVMS 4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 60 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy