

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ds-2de4425iw-det5pl-p-415501.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP DS-2DE4425IW-DE(T5)PL

Cena brutto	1 584,99 zł
Cena netto	1 288,61 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666070
Kod producenta	327002249
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Standardy sieciowe	802.1x
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dzie
Wymagania środowiskowe	Warunki pracy: -30°C do 65°C; Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC, maks. 18 W, w tym maks. 1,6 W dla grzałki i 9 W dla podczerwieni; PoE (802.3at)
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP66
Waga	2
Wymiary	164.5 x 164.5 x 290 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Uwaga	CE+WEEE

Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.722.1
Typ kamery	PTZ
Kompresja wideo	H.264
Minimalne oświetlenie	0.005
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Przystona: Maks. F1.6 Prędkość zoomu: ok. 3.6 s
Kąt widzenia poziomy	33
Kąt widzenia pionowy	55
Matryca	1/2.8" progressive scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak

Opis produktu

4 MP 25X zasilana przez DarkFighter IR Acusense sieciowa kamera szybkoobrotowa

- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie.
- Przechwytywanie twarzy. Jednoczesne przechwytywanie do 5 twarzy
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter
- Obiektyw z 25-krotnym zoomem optycznym i 16-krotnym zoomem cyfrowym zapewnia widok w zbliżeniu na rozległe obszary
- Zasięg IR do 100 m
- Obsługa kompresji wideo H.265+/H.265