

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h8c-3mp-4mm-p-295711.html>

## Kamera IP EZVIZ CS-H8c (3MP,4mm)



Cena brutto	<b>191,99 zł</b>
Cena netto	<b>156,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPEZVKAM0057</b>
Kod producenta	<b>CS-H8c (3MP,4mm)</b>
Kod EAN	<b>6941545614489</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>730 g</b>
Głębokość produktu	<b>129,2 mm</b>
Strumień świetlny	<b>0,5 lm</b>
Wysokość produktu	<b>149,8 mm</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny, DC</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4835 GHz</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Pełny HD	<b>Tak</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>140 mm</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>M12</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Współpraca z Amazon Alexa	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>89°</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>Proprietary EZVIZ Cloud protocol</b>

Prędkość przepływu danych	<b>self-adjusting</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 350°</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>104°</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL ECOLOGO, UKCA, RoHS, WEEE</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Wsparcie systemu Chmury	<b>EZVIZ Cloud</b>
Regulowanie jakości	<b>DNR</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Wysokość opakowania	<b>192 mm</b>
Zakres częstotliwości	<b>20 MHz</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Pobór mocy	<b>12 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 80°</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Głębokość opakowania	<b>140 mm</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264, H.265</b>
Waga produktu	<b>420 g</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Średnica obiektywu	<b>4 mm</b>

Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Zawartość opakowania	<b>- H8c-Camera - Bohrschablone - set of screws - Waterproof set - Power adapter - Legal Notice - Quick start Guide</b>
Współpraca z Asystentem Google	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>46°</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>11 Mbit/s</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Rozmowa dwukierunkowa	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Przeciwdoblaskowy	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>0 - 2000 Kbit/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M