

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h9c-5mp-5mp-4mm-p-361658.html>

Kamera IP EZVIZ CS-H9C (5MP + 5MP) 4mm

Cena brutto	338,99 zł
Cena netto	275,60 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0101
Kod producenta	CS-H9C
Kod EAN	6941545632421
Skanywanie progresywne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES, TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Pobór mocy (max)	12 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wysokość produktu	142 mm
Wbudowane światło	Tak
Szerokość produktu	145 mm
Zestaw do montażu	Tak
Głębokość produktu	116 mm
Dołączone śruby	Tak
Wysokość opakowania	194 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Waga produktu	668 g
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość opakowania	150 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj

	bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Głębokość opakowania	150 mm
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Kolor produktu	Biały
Odległość widzenia nocnego w kolorze	40 m
Układ	Kopuła
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Bicie serca	Tak
Wi-Fi	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Liczba soczewek	2
Tryb nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
System dźwięku	2-drożny
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Certyfikaty	CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH
Auto-tracking	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Możliwość przybliżenia	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264
Cyfrowy znak wodny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zdalny podgląd	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Przewodowa sieć lan	Tak
PTZ	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g

Opis produktu

- Gwarancja: G024M