

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h9c-5mp-5mp-4mm-p-361658.html>

Kamera IP EZVIZ CS-H9C (5MP + 5MP) 4mm

Cena brutto	427,99 zł
Cena netto	347,96 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0101
Kod producenta	CS-H9C
Kod EAN	6941545632421
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Głębokość produktu	116 mm
Wysokość opakowania	194 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Waga produktu	668 g
Wbudowane światło	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Zestaw do montażu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Dołączone śruby	Tak
Kolor produktu	Biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Układ	Kopuła
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowany HDD	Nie
Wi-Fi	Tak
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Odległość widzenia nocnego w kolorze	40 m
Rodzaj zasilania	DC
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Tryb nocny	Tak
Przeciwodblaskowy	Tak
Bicie serca	Tak
System dźwięku	2-drożny
Wbudowana syrena	Tak
Certyfikaty	CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba soczewek	2
Możliwość przybliżenia	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Formaty kompresji	H.265,H.264
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Auto-tracking	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak

Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES, TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
PTZ	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	142 mm
Liczba kamer	1
Szerokość produktu	145 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M