

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h9c-5mp-5mp-4mm-p-361658.html>

Kamera IP EZVIZ CS-H9C (5MP + 5MP) 4mm

Cena brutto	377,99 zł
Cena netto	307,31 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0101
Kod producenta	CS-H9C
Kod EAN	6941545632421
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość produktu	116 mm
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Wysokość opakowania	194 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowany HDD	Nie
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Waga produktu	668 g
Szerokość opakowania	150 mm
Odległość widzenia nocnego w kolorze	40 m
Głębokość opakowania	150 mm
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Kolor produktu	Biały
Przeciwdblaskowy	Tak
Układ	Kopuła
Bicie serca	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Wbudowana syrena	Tak
Wi-Fi	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba soczewek	2
Rodzaj zasilania	DC
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Tryb nocny	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Auto-tracking	Tak
System dźwięku	2-drożny
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Certyfikaty	CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Zintegrowany czytnik kart	Tak
PTZ	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Liczba kamer	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Pobór mocy (max)	12 W
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES, TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wbudowane światło	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Zestaw do montażu	Tak
Wysokość produktu	142 mm
Dołączone śruby	Tak
Szerokość produktu	145 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M